

Termék adatlap

APOTRANS AT

125A - 1600A



APOTRANS

AT 125 to 1600

Termék adatlap



Műszaki adatok	AT 125	AT 200	AT 315	AT 630	AT 1000	AT 1600
Névleges áram	125A	200A	315A	630A	1000A	1600A
Névleges feszültség	380V ± 10% / 400V ± 15% / 415V ± 10%					
Névleges frekvencia	50 / 60 Hz ± 5%					
Hálózati biztosító	125A	200A	315A	630A	1000A	1600A
Pólusok száma	4	4	4	4	4	4

Átkapcsolási idő

Fázisszelektív átkapcsolás, kézi	2ms	2ms	2ms	2ms	2ms	2ms
Fázisszelektív átkapcsolás, automatikus	3ms	3ms	3ms	3ms	3ms	3ms
fázisazonos átkapcsolás, várakozási idő nélkül (állítható)	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms

Általános adatok

Szélesség	800mm	800mm	1205mm	1205mm	1500mm	2400mm
Mélység	900mm	900mm	820mm	820mm	850mm	840mm
Magasság	1410mm	1410mm	1920mm	1920mm	1900mm	2115mm
Tömeg	288kg	300kg	600kg	695kg	865kg	1300kg

Kezelői felület

Funkció ábra, LED - LCD kijelzővel

Opciók:

- Protokoll-Gateway kártya
- I/O-kártya
- SNMP-adapter
- PCMCIA-modem
- falra szerelhető kivitel
- egyéb kommunikációs opciók

Kiemelt jellemzők

- maximális megbízhatóság
 - a teljes redundancia és felügyelt elektronika által
 - mert a tirisztorok minden üzemállapotban felügyeltek
- a legrövidebb átkapcsolási idő: 3 ms
- számos reprezentatív referencia
- karbantartható üzem közben
- széleskörű kommunikációs lehetőségek
- biztonságos 4 pólusú átkapcsolás



APOTRANS.

There is no better way to switch.