

# Termék adatlap

## APOTRANS AT Rack

### 25A - 63A



# APOTRANS

## AT Rack 25 to 63

### Termék adatlap



Műszaki adatok	AT Rack 25	AT Rack 35	AT Rack 50	AT Rack 63
Névleges áram	25A	35A	50A	63A
Névleges feszültség		380V ± 10% / 400V ± 15% / 415V ± 10%		
Névleges frekvencia		50 / 60 Hz ± 5%		
Hálózati biztosító	25A	35A	50A	63A
Pólusok száma	4	4	4	4

#### Átkapcsolási idő

Fázisszelektív átkapcsolás, kézi	2ms	2ms	2ms	2ms
Fázisszelektív átkapcsolás, automatikus	3ms	3ms	3ms	3ms
fázisazonos átkapcsolás, várakozási idő nélkül (állítható)	5ms	5ms	5ms	5ms

#### Általános adatok

Szélesség	483mm	483mm	483mm	483mm
Mélység	522mm	550mm	522mm	522mm
Magasság	266mm	266mm	266mm	266mm
Tömeg	20kg	20kg	20kg	20kg

#### Kezelői felület

Funkció ábra, LED kijelzővel

#### Opciók:

- Protokoll-Gateway kártya
- I/O-kártya
- SNMP-adapter
- PCMCIA-modem
- falra szerelhető kivitel
- egyéb kommunikációs opciók

#### Kiemelt jellemzők

- maximális megbízhatóság
  - a teljes redundancia és felügyelt elektronika által
  - mert a tirisztorok minden üzemállapotban felügyeltek
- a legrövidebb átkapcsolási idő: 3 ms
- számos reprezentatív referencia
- karbantartható üzem közben
- széleskörű kommunikációs lehetőségek
- biztonságos 4 pólusú átkapcsolás



**APOTRANS.**

There is no better way to switch.